

## **ГАРАНТИЯ**

на конструкцию Подоконника т.м. Данке (DANKE)

1. Установленного специалистами Дилеров "Торгового Дома "Данке", строительными организациями, индивидуальными предпринимателями и т.п. третьим лицам (конечному потребителю) производится согласно действующему законодательству Российской Федерации и

**составляет 10 лет**

Под нарушением конструкции понимается изменение формы Подоконника, деформация, вздутие, расслоение, появление трещин и пр. конструктивные нарушения, являющиеся скрытыми дефектами, произошедшие по вине производителя, и не связанные с ошибками, допущенными при монтаже.

2. Гарантия распространяется только на конструкцию подоконника т.м. "Данке" (DANKE), установленного как совместно с оконной конструкцией, так и отдельно от неё, при соблюдении следующих требований:

2.1 Установка должна быть произведена сертифицированными специалистами при обязательном заключении с третьими лицами (конечным потребителем) договоров, соглашений либо иных других документов (в любой письменной форме) подтверждающих выполненные работы с обязательным указанием лица, производящего установку и даты выполнения работ.

2.2. С соблюдением при установке действующих на территории РФ ГОСТов, нормативных документов, технических норм, допусков и т.п., при этом:

- Максимально допустимый свободный вынос подоконника составляет 300 мм.
- При выносе более 100 мм. должны быть установлены несущие уголки с шагом не менее 500 мм.
- Отступы от краёв подоконника не должны превышать 250 мм. (Внимание! Подобная установка может привести к нарушению правильной циркуляции тёплого воздуха и спровоцировать образование конденсата на внутренней поверхности остекления).
- Минимальное расстояние до приборов отопления (батареи) - 100 мм.
- Максимальная длина устанавливаемого подоконника - 3000 мм. При необходимости соединения двух подоконников, следует обеспечить между ними тепловой зазор 4-5 мм.

2.3. Допущены к применению при установке только специально для этого предназначенные строительные-монтажные материалы, клеи, растворы и т.п.

2.4. Полное соблюдение условий эксплуатации.

**Запрещено!**

- Размещать на подоконнике острые и режущие предметы способные нанести повреждения; подвергать подоконник ударам.
  - Ставить на подоконник нагревательные, отопительные приборы и горячие предметы, что может спровоцировать деформацию.
  - Допускать образование влаги под находящимися на подоконнике предметами (кулеры, ёмкости с водой, горшки с пористой структурой и т.п.), что способствует точечному вздутию покрытия.
  - Применять при уборке подоконника моющие препараты, содержащие абразивные вещества.
- Допускается:
- Эксплуатация исключительно внутри помещений, при температуре не выше 60 град. С и влажности не более 75%.
  - Применение бытовых растворителей, хлорсодержащих и спиртосодержащих моющих средств, перекиси водорода.
  - Использование керамических глазурованных подставок под цветочные горшки.
  - Температурное воздействие не более 150 град. С и продолжительностью не более 30 мин., а так же кратковременное высокотемпературное воздействие (горячая сигарета- 2-3 сек.)

3. Гарантия не распространяется на подоконники, установленные вне жилых помещений.

4. Гарантия не распространяется на демонтированные подоконники.

5. Продукция экологически и пожаробезопасна; сертифицирована на территории РФ.